



Jotashield Che Phủ Vết Nứt - Sơn phủ ngoại thất cao cấp Jotun

Sơn phủ ngoại thất Jotashield Che Phủ Vết Nứt là mẫu sơn nước gốc nhựa Acrylic, được làm cho từ nhựa đàn hồi đặc trưng có khả năng bảo vệ tường nhà khỏi những vết nứt và chống nước hiệu quả. kỹ thuật chất tạo màu hiện đại và những gốc màu cao cấp đặc thù của Jotun mang lại cho Jotashield Che Phủ Vết Nứt tính năng kháng tia cực tím gấp hai lần và bền màu hơn những sản phẩm sơn khác.

Xem thêm : [Sơn Jotun Jotashield Che Phủ Vết Nứt 5L](#)

Jotashield Che Phủ Vết Nứt.

Sơn phủ ngoại thất Jotashield Che Phủ Vết Nứt là chiếc sơn nước gốc nhựa Acrylic, được khiến trong khoảng nhựa đàn hồi đặc biệt mang khả năng kiểm soát an ninh tường nhà khỏi các vết nứt và chống nước hiệu quả. khoa học chất tạo màu hiện đại và những gốc màu cao cấp đặc thù của Jotun đem lại cho Jotashield Che Phủ Vết Nứt tính năng kháng tia cực tím gấp 2 lần và bền màu hơn các sản phẩm sơn khác.

chiếc sơn

Sơn nước ngoại thất gốc nhựa đàn hồi đặc biệt.

Công dụng.

Là lớp sơn phủ hoàn thiện có công dụng bảo vệ những bề mặt ngoại thất như: Tường trát vữa, bê tông, tường gạch.

Bề mặt sơn khi hoàn thiện.

- Màng sơn bóng.

- Màu sắc: phổ quát theo bảng màu Jotun và hệ thống máy pha màu tự động, mang trên 2000 màu để tuyển lựa.



Đặc điểm của sơn.

- Che phủ và chống rạn nứt: Màng sơn mang tính đàn hồi gấp 300 lần so có các sản phẩm sơn khác và sở hữu cấu tạo mềm mỏng để che phủ vết nứt mẻ bây giờ và mai sau nhằm bảo kê kết cấu bê tông không bị giảm chất.
- Độ bền cao, lên tới 6 năm.
- Kháng tia cực tím tối đa, gấp hai lần sản phẩm sơn bình thường.
- Chống bám bụi, giảm ăn mòn đối mang những kết cấu, ngăn đề phòng rong rêu & nấm mốc.
- Chống thấm: Hình thành 1 màng ngăn chặn để chống lại sự thẩm thấu của nước mưa từ bên ngoài vào trong tường nhưng vẫn cho phép hơi ẩm từ trong bê tông thoát ra ngoài.

- Giảm nhiệt: Màng sơn phản xạ ánh sáng mặt trời nên sẽ làm cho bớt nhiệt độ trong khoảng ánh sáng mặt trời ảnh hưởng vào tường.
- ko đựng chất bảo quản và hóa chất tai hại như Phocmon, VOC, APEO, kim khí nặng..
- Đạt chứng nhận Nhãn Xanh của Singapore.

trật tự thi công sơn nước.

Chuẩn bị bề mặt.

Bề mặt phải được vệ sinh sạch, khô và ổn định.

Bạn đang xem : [Jotashield Che Phủ Vết Nứt - Sơn phủ ngoại thất cao cấp Jotun](#)

Hướng xử lí bề mặt đề nghị

- Màng sơn cũ/ Vữa – xi măng/ Bột trét: các màng sơn cũ, bề mặt tường không bằng phẳng, ổn định phải được rai cá sạch bằng đục, cạo, giáp, mài, máy chà xát hoặc phương tiện phù hợp.

Đối với bề mặt ko bằng phẳng, nên được trét lại bằng cái bột trét thích hợp.

- Bề mặt bẩn, phổ thông bột: Lau chùi, khiến cho sạch bằng khăn ướt. mang thể sử dụng dung dịch gột rửa nhẹ.

- Độ ẩm: Độ ẩm cao thường gây ra sự cố và ảnh hưởng tới độ bền của sơn. Cần Nhìn vào chừng độ ẩm trước khi sơn sử dụng máy đo độ ẩm.

Phần nề: Độ ẩm dưới 6%.

Gỗ: Độ ẩm dưới 10%

Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kĩ lưỡng và xử lí.

- Rêu, nấm: Xử lí sạch bằng đục, cạo hoặc dùng dung dịch diệt nấm, rêu để làm cho sạch.

Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.

- Dầu, mỡ: khiến sạch bằng chất rai cá nhẹ và dung môi nếu cần yếu. Rửa lại thật kỹ để chiếc bỏ mọi vết bẩn.

Cách thức thi công.

Dụng cụ quét, con lăn hoặc máy phun sơn.

Mức tiêu hao.

Theo lí thuyết: 10 – 12m²/ lít/ lớp.

Pha loãng.

dùng nước sạch để pha loãng tối đa 5 -7% theo thể tích.

Dữ liệu phun.

- sức ép tại đầu súng phun: 140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

- Cỡ béc súng phun: 0.021" - 0.027"

- Góc phun: 65° - 80°

- Bàu lọc: Bảo đảm bàu lọc phải sạch.

Hệ thống sơn đề nghị: Đối sở hữu khu vực ngoại thất.

- dùng một hoặc hai lớp sơn lót Ultra Primer hoặc Jotashield Primer .

- sử dụng hai lớp sơn màu Jotashield Che Phủ Vết Nứt.

Độ dày màng sơn yêu cầu.

Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 microns cho một lớp sơn đối sở hữu điều kiện thi công thường ngày.

thời kì khô.

Khô bề mặt 60 phút ở nhiệt độ 40oC.

thời kì chuyển tiếp.

Tối thiểu một giờ ở điều kiện bình thường.

Điều kiện thi công trong thời kỳ sơn.

Thi công trong điều kiện nhiệt độ khoảng 10oC đến 35oC. Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải cao hơn 3oC so mang điểm sương của không khí. Nhiệt độ và độ ẩm môi trường được đo tại khu vực quanh đó bề mặt

Vệ sinh.

Rửa các phương tiện bằng nước sạch ngay sau khi tiêu dùng.

Bảo quản.

Đậy chặt nắp sãng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 10oC.

Đóng gói & Đơn giá.

- Lon 1 lít = 251.000đ

- Lon 5 lít = 1.254.000đ

Lưu ý

tránh thi công lúc nhiệt độ phải chẳng hơn 15oC và độ ẩm to hơn 85%. giảm thiểu tiếp xúc với da. dùng các công cụ bảo vệ phù hợp.

Bước chân vào thế giới của công trình và kiến trúc, chúng ta không thể không nhắc đến sự quan trọng của việc bảo vệ và duy trì vẻ đẹp của bề mặt ngoại thất. Trong hành trình ấy, sơn phủ ngoại thất Jotashield đã nổi lên như một giải pháp đáng tin cậy, đặc biệt khi nói đến việc che phủ vết nứt - một vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng và tuổi thọ của công trình. Hãy cùng nhau khám phá tại sao sơn phủ ngoại thất Jotashield là sự lựa chọn hàng đầu để che phủ vết nứt và bảo vệ công trình của bạn.

Xem thêm :

[SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L](#)

[SƠN NGOẠI THẤT JOTUN JOTASHIELD SẠCH nôi trội \(15 LÍT\)](#)

[Ưu đãi Sơn Jotun: Hè rộn ràng ngập tràn Quà Tặng](#)

[Cách Thức Phối Màu Sơn Ngoại Thất Jotun Ấn Tượng – Đẹp](#)